

API по сервису «Где Курьер» для интеграции с сайтом.

1. Авторизация пользователя.

URL	https://web.gdekurier.ru:9000/api/auth
Метод	POST
Headers	[{"Content-Type":"application/json"}]
Тело	{ "username": "Логин пользователя", "password": "Пароль" }
Ответ	{ "header": "X-RANDOMIZE-TOKEN", "token": "c381dcd8-69e1-41d7-8394-cab1df461854", "user": { "id": ID пользователя, "user_login": "Логин пользователя", "user_password": "Зашифрованный пароль", "org_id": ID организации, "store_id": ID склада } }

2. Создание заказа.

URL	https://web.gdekurier.ru:9000/api/order
Метод	POST
Headers	[{"Content-Type":"application/json"}, {"X-RANDOMIZE-TOKEN":"c381dcd8-69e1-41d7-8394-cab1df461854"}]
Тело	{ "order_number": "1-11619-152", "client_fio": "Иванов Иван Иванович", "client_phone": "+7(977)354-83-69", "client_address": "Нагатинская 1 стр 14", "client_metro": "Нагатинская", "courier_fee": 250, "delivery_date_wished": "2019-06-10T23:00:00.000Z", "movement_type": 0, "order_price": 2500, "order_status": 0, "org_id": 1, "payment_opt": 0, "wished_time_text": "15:00 - 18:00", "visit_store": false, "store_id": 103, }

Ответ	<pre>{ "id": 1089, "order_number": "1-11619-152", "client_fio": "Иванов Иван Иванович", "client_phone": "+7(977)354-83-69", "client_address": "Нагатинская 1 стр 14", "client_metro": "Нагатинская", "delivery_date_wished": "2019-06-10T23:00:00.000Z", "order_price": 2500, "payment_opt": 0, "org_id": 1, "order_status": 0, "wished_time_text": "15:00 - 18:00", "movement_type": 0, "courier_fee": 250, "order_type": 0, "store_id": 103 }</pre>
--------------	--

Список обязательных полей:

1. *order_number* – номер заказа (должен быть уникальным, генерируется любыми средствами).
2. *client_fio* – ФИО клиента.
3. *client_phone* – номер телефона клиента (поиск заказов клиента будет осуществляться по этому номеру телефона).
4. *client_address* – адрес куда должен быть доставлен заказ.
5. *delivery_date_wished* – дата доставки заказа в ISO формате.
6. *movement_type* – способ передвижения курьера (0 – пешком, 1 – на машине).
7. *order_price* – стоимость заказа.
8. *order_status* – статус заказа (0 – На складе, 1 – Назначен курьер, 2 – Просрочен, 3 – Доставляется, 4 – Доставлен, 5 - Отменен).
9. *org_id* – ID организации от которой был создан заказа (получение при авторизации).
10. *payment_opt* – способ оплаты заказа (0 – Оплачено, 1 – Наличными курьеру, 2 – Картой курьеру, 3 - Нет).
11. *visit_store* – признак посещения склада курьером.
12. *store_id* – идентификатор склада, для которого будет создан заказ. Получение *store_id* при авторизации.

3. Регистрация клиента.

URL	https://web.gdekurier.ru:9000/api/regclient
Метод	POST
Headers	[{"Content-Type":"application/json"}, {" X-RANDOMIZE-TOKEN":"c381dcd8-69e1-41d7-8394-cab1df461854"}]

Тело	{ "username": "+7(977)354-83-69", "password": "" }
Ответ	

4. Получение списка всех заказов

URL	https://web.gdekurier.ru:9000/api/org_orders
Метод	GET
Headers	{" X-RANDOMIZE-TOKEN":"c381dcd8-69e1-41d7-8394-cab1df461854"}
Параметры	<p>orderStatus – идентификатор статуса заказа</p> <p>Список статусов:</p> <p>0 – На складе</p> <p>1 – Назначен курьер</p> <p>2 – Просрочен</p> <p>3 – Доставляется</p> <p>4 – Доставлен</p> <p>5 – Отменен</p> <p>Пример запроса с параметрами.</p> <p>https://web.gdekurier.ru:9000/api/org_orders?orderStatus=0&orderStatus=2&orderStatus=1&orderStatus=3</p>
Ответ	[{ "id": 1103, "order_number": "Номер заказа", "client_fio": "ФИО клиента", "client_phone": "Телефон клиента", "client_address": "Адрес доставки", "client_metro": "Станция метро адреса доставки", "delivery_date_wished": "Дата доставки", "payment_opt": Способ оплаты, "courier_id": ID курьера, "org_id": ID организации, "store_id": ID склада, "order_status": Статус заказа, "wished_time_text": "Период времени доставки", "movement_type": Способ передвижения курьера, "order_type": Тип заказа, "visit_store": Признак посещения склада курьером, "courier": { "id": ID курьера, "fio": "ФИО курьера", "phone_number": "Телефон курьера", "data": "Описание курьера", "org_id": ID организации в которой работает курьер, "deleted": 0 }, },]

	<pre>"organization": { Организация, за которой закреплён склад "id": ID организации, "organization_name": "Название организации", "address": "Адрес организации", "phone_number": "Телефон организации", "email": "Электронная почта организации", "deleted": 0, "org_site": "Сайт организации", "inn": "ИНН организации", "seq_num": "Порядковый номер заказа", "activated_date": "Дата начала использования сервиса", } }]</pre>
--	---